

BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA PALETOVÉHO VOZÍKU

DATUM: ZKONTROLOVAL:

DRUH KONTROLY: NA ZAČÁTKU SMĚNY TÝDENNÍ MĚSÍČNÍ

KONTROLOVANÉ OBLASTI	✓	✗	KOMENTÁŘ
ŽÁDNÉ VIDITELNÉ POŠKOZENÍ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
ŽÁDNÉ PRASKLINY V RÁMU	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
FUNKČNÍ HYDRAULICKÁ PUMPA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
FUNKČNÍ PÁČKA PRO SNÍŽENÍ VIDLIC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
ŽÁDNÝ ZNATELNÝ ÚNIK OLEJE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
ŘÍDÍCÍ KOLEČKA V POŘÁDKU	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
KOLEČKA NA VIDLICÍCH V POŘÁDKU	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
FUNKČNÍ BRZDA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
MANIPULACE S VOZÍKEM V POŘÁDKU	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

POZNÁMKY

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

KONTAKT PRO PŘÍPAD PORUCHY:
SERVIS@CZ.TOYOTA-INDUSTRIES.EU
+420 311 651 151

ZÁSADY BEZPEČNÉ PRÁCE S PALETOVÝM VOZÍKEM

- Před naložením palety zkontrolujte, jestli je náklad na paletě bezpečně umístěn a jestli není paleta poškozená.
- Opatrně nasměrujte vidlice do určených mezer v paletě a pevným sevřením rukojeti oběma rukama zatlačte vozík dopředu. - Rukojeť přitom musí být vždy ve svislé poloze.
- Zvedněte vidlice tak, aby paleta byla celou plochou nad zemí a poté rukojeť vraťte zpět do neutrální polohy.
- Při zvedání vidlic si zajistěte dostatečný manipulační prostor a odstraňte z dosahu všechny překážky.
- Stlačte rukojeť dolů a otočte se směrem, kterým budete pokračovat v chůzi. Pro bezpečnou změnu směru držte madlo vždy tou rukou, na kterou stranu budete zatáčet. Pokud budete zatáčet doleva, držte madlo levou rukou, pokud doprava, použijte pravou ruku.
- Při manipulaci s paletovým vozíkem dávejte vždy pozor na své okolí. Kontrolujte pohyb kolemjdoucích osob i ostatních vozíků a ujistěte se, že vám v cestě nestojí žádné překážky.
- Dodržujte bezpečnou rychlost chůze, abyste mohli včas reagovat na nečekané situace.
- Nikdy neběhejte, nedělejte prudké změny směru ani nestůjte na vozíku.
- Jakmile s nákladem dorazíte na místo určení, nastavte náklad do správné polohy a před spuštěním vidlice se ujistěte, že můžete náklad bezpečně spustit dolů.
- Jakmile je vidlice zcela spuštěná, uvolněte páku do neutrální polohy. Ujistěte se, že je kolem vás dostatek prostoru pro manipulaci s vozíkem a následně vytáhněte vidlici z pod palety.

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

KONTAKT PRO PŘÍPAD PORUCHY:
SERVIS@CZ.TOYOTA-INDUSTRIES.EU
+420 311 651 151